



## ZM 3500

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |               |             |
|------------------------|---------------|-------------|
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ  | КВТ           | 2,8         |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ   | КВТ           | 2,5         |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | В             | 230         |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ   | AVR           |             |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ          | MITSUI ZX 196 |             |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК          | Л             | 18          |
| РАСХОД ТОПЛИВА         | Л/Ч           | 1,2         |
| АВТОНОМНОСТЬ           | ЧАС           | 15          |
| УРОВЕНЬ ШУМА           | дВ            | 69          |
| ГАБАРИТЫ               | ММ            | 635x455x525 |
| МАССА                  | КГ            | 48          |
| ТИП ЗАПУСКА            | РУЧНОЙ        |             |
| СРОК ГАРАНТИИ*         | МЕС.          | 24          |

Электростанции Mitsui Power Eco укомплектованны аккумулятором, счетчиком моточасов, выходом 12V, датчиком уровня топлива, а так же шасси и ручкой для удобства перемещения оборудования.

\*Гарантийный срок на оборудование Mitsui Power Eco составляет два года или 300 моточасов, в зависимости от того, что произойдет раньше.